

# G5-патроны, аксессуары

Для линейных люминесцентных ламп T5 (T16)

Максимальная допустимая температура  $T_m$   
на задней стороне патронов: 110 °C

G5-сквозной/накладной патрон

Высота оси лампы: 13,2 мм/15,2 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм

Установочный паз для крепления винтами M3

Вес: 3,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09105

Номер для заказа: 100305



G5-встраиваемый патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250


Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 2,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09205

Номер для заказа: 100310



G5-встраиваемый/вставной патрон

Высота оси лампы: 12 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм

Нижние ножки для толщины стенки до 1 мм

Вес: 2,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09210

Номер для заказа: 106455



G5-сквозной патрон

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 30 мм

Для автоматической сборки светильников:

IDC-зажимы для проводки H05V-U0,5

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–1 мм



Вес: 6,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09121 Без стопора

Номер для заказа: 501621

Тип: 09120 Со стопором

Номер для заказа: 501622



#### G5-вставной патрон

Для автоматической сборки светильников

Высота оси лампы: 18 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500



IDC-зажимы для проводников H05V-U0,5

Подключение проводников патрона  
в горизонтальном положении, после этого  
установить в рабочее положение

Вес: 3,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09140

**Номер для заказа: 500275**



#### G5-встраиваемые патроны

Для автоматической сборки светильников

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

IDC-зажимы для проводников H05V-U0,5

Задние ножки для толщины стенки до 0,8 мм


Вес: 3,5/4,0 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09145

**Номер для заказа: 501533**

Тип: 09146 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 501534**



#### G5-встраиваемый патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые установочные защелки

Вес: 2,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09404

**Номер для заказа: 505732**



#### G5-встраиваемые патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 2,9/3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09405

**Номер для заказа: 505733**

Тип: 09406 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 505734**



#### G5-встраиваемый патрон

Толщина патрона 12,5 мм

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1 мм

Вес: 3,0 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09407

**Номер для заказа: 508590**



G5-встраиваемые патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 2,9/3,2 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09415

**Номер для заказа: 505735**

Тип: 09416 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 505736**



G5-сквозные патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 15 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм


Вес: 3,4/3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09420 Со стопором

**Номер для заказа: 505737**

Тип: 09421 Без стопора

**Номер для заказа: 505739**



G5-сквозные патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 20 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм


Вес: 3,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09422 Со стопором

**Номер для заказа: 505740**

Тип: 09423 Без стопора

**Номер для заказа: 505741**



G5-сквозные патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 25 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм


Вес: 3,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09424 Со стопором

**Номер для заказа: 505742**

Тип: 09425 Без стопора

**Номер для заказа: 505744**



G5-сквозные патроны

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 35 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,5–1,5 мм


Вес: 4,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09426 Со стопором

**Номер для заказа: 505745**

Тип: 09427 Без стопора

**Номер для заказа: 505746**



G5-вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 14 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Задние защелки для толщины стенки 0,6–1 мм

Боковое или нижнее подключение проводников

Вес: 3,3 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09440

**Номер для заказа: 505747**



G5-вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 18 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Задние защелки для толщины стенки 0,6–1 мм

Боковое или нижнее подключение проводников

Вес: 3,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09441

**Номер для заказа: 505748**



G5-вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 23 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Задние защелки для толщины стенки 0,6–1 мм

Боковое или нижнее подключение проводников

Вес: 3,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09442

**Номер для заказа: 505749**



G5-вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 15 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Нижние ножки для толщины стенки 0,6–1 мм

Боковое или нижнее подключение проводников

Вес: 3,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09450

**Номер для заказа: 505750**



G5-вставной патрон

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 11,8 мм

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Нижние ножки для толщины стенки до 1 мм

Боковое подключение проводников

Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09460

**Номер для заказа: 505751**



G5-встраиваемый/вставной патрон

Высота оси лампы: 11,8 мм

Корпус: PBT GF, белый. Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Нижние ножки для толщины стенки до 1 мм

Боковое подключение проводников

Вес: 3,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09465

**Номер для заказа: 508314**



G5-патрон

Накидной на лампу

Корпус: PBT GF, белый, T110

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Подпор штырька лампы для надежного контакта

Для ламподержателя 109685

Вес: 3,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 09170

**Номер для заказа: 109686**



Ламподержатель для ламп 16 мм


Материал: сталь, оцинкованная

Установочное отверстие для болта M3,5

Вес 1,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 94088

**Номер для заказа: 109685**



Ламподержатель для ламп 16 мм



Материал: PC, белый, UV-стабилизированно

Вставная ножка для отверстия 5,5 мм

Вес 1,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 84001

**Номер для заказа: 500757**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

## G5-патрон, степень защиты IP 67

Для линейных люминесцентных ламп T5 (T 16)

Для светильников класса защиты I или II

Патрон, защищенный от проникновения пыли и воды (IP67)

Подпружиненный, компенсированный

G5-вставной патрон для ламп T5

Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF, черный, T140

Номинальная величина 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм

С прорезью для установки ламп

Вес 20,3 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84100 Система 155

**Номер для заказа: 507459** Корпус белый




Резьбовое кольцо

Кольцо: PBT GF, прокладка: силикон

Вес 21,8 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84124

**Номер для заказа: 507461**




Уплотнение для основания патрона

Материал: цельный каучук SBR

Вес: 1 г.

Тип: 98084

**Номер для заказа: 106093**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

## 2GX13-патроны, аксессуары

### Для люминесцентных ламп T-R5 (T-R16)

2GX13-вставной патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 15 мм

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Нижние вставные ножки

для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 58110

**Номер для заказа: 500274**



2GX13-накладной патрон

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/500

Высота оси лампы: 15 мм

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Задние установочные отверстия под саморезы по ISO 1481/7049-ST2, 9-C/F

Боковые установочные отверстия для винтов M3

Вес: 10,6 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 58100

**Номер для заказа: 109037**



Ламподержатель для ламп 16 мм

Материал: PC, белый, UV-устойчив


Установочное отверстие для винта M3

Установочное отверстие под саморез по ISO 1481/7049-ST4, 2-C/F

Вес: 2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 84000

**Номер для заказа: 109532**



Ламподержатель для ламп 16 мм



Материал: PC, белый, UV-устойчив

Вставная ножка в отверстие 5,5 мм

Вес: 1,2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 84001

**Номер для заказа: 500757**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# G13-патроны для сквозного крепления

## Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Подпор штырька лампы для надежного контакта.

Все патроны с интегрированными патронами для starters

имеют для подключения лампы двойные безвинтовые контактные зажимы

и для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы.

G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 23 мм

Корпус: PC, белый. Фронт патрона: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм


Вес: 6,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27700 Со стопором

**Номер для заказа: 109330**

Тип: 27701 Без стопора

**Номер для заказа: 109331**



G13-сквозные патроны для ламп T8

Со стартеродержателем

Высота оси лампы: 23 мм

Корпус: PC, белый. Фронт: PBT GF, белый T140

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм


Вес: 10,4 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 27800 Со стопором

**Номер для заказа: 109332**

Тип: 27801 Без стопора

**Номер для заказа: 109335**



G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 22,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм


Вес: 8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 27700 Со стопором

**Номер для заказа: 100562**

Тип: 27701 Без стопора

**Номер для заказа: 100564**



G13-сквозные патроны для ламп T8

Со стартеродержателем

Высота оси лампы: 22,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм


Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 27800 Со стопором

**Номер для заказа: 100575**

Тип: 27801 Без стопора

**Номер для заказа: 100577**






G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 С патроном для стартера. Высота оси лампы: 22,5 мм  
 Корпус: PC, белый. Ротор: PBT, белый, T130  
 Номинальная величина: 2/500  
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм  
 Вес: 9,4 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 27820 Со стопором

**Номер для заказа: 100579**

Тип: 27821 Без стопора

**Номер для заказа: 100581**




G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 31 мм  
 Корпус: PC, белый. Фронт патр.: PBT GF, белый, T140  
 Номинальная величина: 2/500  
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм  
 Вес: 7,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000  
 Тип: 28500 Со стопором

**Номер для заказа: 109338**

Тип: 28501 Без стопора

**Номер для заказа: 109339**




G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 С патроном для стартера. Высота оси лампы: 31 мм  
 Корпус: PC, белый. Фронт патр.: PBT GF, белый, T140  
 Номинальная величина: 2/500  
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,4–2 мм  
 Вес: 10,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000  
 Тип: 28600 Со стопором

**Номер для заказа: 109340**

Тип: 28601 Без стопора

**Номер для заказа: 109341**




G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 31 мм  
 Корпус: PC, белый. Ротор: PBT, белый, T130  
 Номинальная величина: 2/250  
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм  
 Вес: 9,6 г. Колич. штук в упаковке: 1000  
 Тип: 28500 Со стопором

**Номер для заказа: 100591**

Тип: 28501 Без стопора

**Номер для заказа: 100593**




G13-сквозные патроны для ламп T8 и T12  
 С патроном для стартера. Высота оси лампы: 31 мм  
 Корпус: PC, белый. Ротор: PBT, белый, T130  
 Номинальная величина: 2/250  
 Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Боковые защелки для толщины стенки 0,6–2 мм  
 Вес: 16 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 28600 Со стопором

**Номер для заказа: 100596**

Тип: 28601 Без стопора

**Номер для заказа: 100598**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# G13-патрон для вставного крепления

## Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Подпор штырька лампы для надежного контакта.

Все патроны с интегрированными патронами для стартеров

имеют для подключения лампы двойные безвинтовые контактные зажимы

и для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы.

### G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27100

**Номер для заказа: 100010**



### G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Высота оси лампы: 25 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 12 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27200

**Номер для заказа: 100536**



### G13-вставной патрон для ламп T8

Высота оси лампы: 23,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки на основании


для толщины стенки до 1,2 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 5,8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27350

**Номер для заказа: 100548**



### G13-вставной патрон для ламп T8

С патроном для стартера

Высота оси лампы: 23,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>



Ножки на основании для толщины стенки до 1,2 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 9,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27450

**Номер для заказа: 100557**



G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 30 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Ножки на основании для толщины стенки до 1,2 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 5,9 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27360



G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Высота оси лампы: 30 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Ножки на основании для толщины стенки до 1,2 мм

Соединение: ножки патрона/светильник: IP40

Вес: 9,7 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27460



G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 51 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм

Возможно боковое и нижнее  
подключение проводников

Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 47520



G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Высота оси лампы: 51 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Вставная ножка для толщины стенки 0,5–1 мм

Возможно боковое и нижнее  
подключение проводников

Вес: 14 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 47620



Номер для заказа: 101777

**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

[www.vossloh-schwabe.com](http://www.vossloh-schwabe.com)

# G13-двойные патроны для вставного крепления, аксессуары



## Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Подпора штырька лампы для надежного контакта.

Тип 226: патроны с интегрированным патроном для стартера имеют для подключения лампы двойные безвинтовые контактные зажимы и для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы.

### G13-двойные патроны

Высота оси лампы: 25 мм

Расстояние между осями лампы: 76 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Возможно боковое соединение проводников

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм


Вес: 21 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 22604 Со стопором

**Номер для заказа: 108816**

Тип: 22602 Без стопора

**Номер для заказа: 100487**



### G13-двойные патроны с патроном для стартера

Высота оси лампы: 25 мм

Расстояние между осями лампы: 76 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Возможно боковое соединение проводников

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Вставная ножка для толщины стенки 0,6–1 мм


Вес: 21 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 22600 Со стопором

**Номер для заказа: 100484**

Тип: 22601 Без стопора

**Номер для заказа: 100486**



### G13-двойные патроны

Высота оси лампы: 31,5 мм

Расстояние между осями лампы: 76 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Для монтажа совместно с 108777/108778


Вес: 17/18 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 22801 Без патрона для стартера

**Номер для заказа: 108775**

Тип: 22800 С патроном для стартера

**Номер для заказа: 108773**



### Монтажная клемма со вставной ножкой

Для G13-двойных патронов 108775/108773

Материал: PC, белый

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 мм<sup>2</sup>

Для автоматической сборки светильников:

IDC-зажимы для проводки H05V-U 0,5


Вес: 5 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 22850 Со стопором

**Номер для заказа: 108777**

Тип: 22851 Без стопора

**Номер для заказа: 108778**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# G13-патрон для торцевого крепления

## Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Подпор штырька лампы для надежного контакта.

Тип 226: патроны с интегрированными патронами для стартеров имеют для подключения лампы двойные безвинтовые контактные зажимы и для подключения стартера единичные безвинтовые контактные зажимы.

G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 13 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 5/6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47100

**Номер для заказа: 101674**

Тип: 47102 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101681**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

С патроном для стартера. Толщина патрона: 13 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 9/10 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47200

**Номер для заказа: 101706**

Тип: 47202 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101708**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 13 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 5/5,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47105

**Номер для заказа: 101685**

Тип: 47106 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101690**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

С патроном для стартера. Толщина патрона: 13 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 9/9,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47205

**Номер для заказа: 101712**

Тип: 47206 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101716**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 5/5,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47500

**Номер для заказа: 101738**

Тип: 47502 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101740**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 8 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47600

**Номер для заказа: 101765**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 5/5,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47505

**Номер для заказа: 101749**

Тип: 47506 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101753**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

С патроном для стартера. Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние ножки для толщины стенки до 1,2 мм


Вес: 8/8,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47605

**Номер для заказа: 101769**

Тип: 47606 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101773**



G13-встраиваемые патроны для ламп T8 и T12

Толщина патрона: 10,7 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Боковые защелки

Вес: 5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47504

**Номер для заказа: 101745**



G13-патрон

Накидной на лампы T12 (T38)

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый, T110

Передняя крышка: PBT GF, белый

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3

Вес: 10,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47700

**Номер для заказа: 101781**



G13-патрон

Накидной на лампы T8 (T26)

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый, T110

Передняя крышка: PBT GF, белый

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочное отверстие для винта M3

Вес: 6 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47900

**Номер для заказа: 101784**



G13-патрон

Накидной на лампы T8 (T26)

Толщина патрона: 9,5 мм

Корпус: PC, белый, T110

Передняя крышка: PBT GF, белый

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочное отверстие для винта M3

Вес: 8,1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 47920 С боковым патроном для стартера

**Номер для заказа: 101785**



Монтажная коробка с G13-патроном

Для встраиваемых светильников

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500. Для ламп T8 и T12

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>, одножильные

Для автоматической сборки светильников



IDC-зажимы для проводки H05V-U 0,5

Для защелкивания в стенки до 1 мм

Вес: 20,8 г. Колич. штук в упаковке: 200

Тип: 48300

**Номер для заказа: 109487**



G13-встраиваемый патрон с блокировкой лампы

Для ламп T8 и T12

Для осветительных установок с управлением

светового потока

Двухсторонний контакт

Корпус: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>

Установочные отверстия для винтов M3


Вес: 17 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 46100



**Номер для заказа: 101643**



G13-встраиваемый патрон с блокировкой лампы  
 Для ламп T8 и T12  
 Для осветительных установок с управлением  
 светового потока  
 Двусторонний контакт  
 Корпус: PBT GF, белый, T130  
 Номинальная величина: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Установочные отверстия для винтов M3  
 Вес: 18 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 46101 Подпружиненный, компенсирующий  
**Номер для заказа: 101647**



G13-встраиваемый патрон для ламп T8 и T12  
 Корпус: PC, белый, T110  
 Номинальная величина: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Установочные отверстия для винтов M3  
 5 установочных позиций лампы  
 Вес: 9/10 г. Колич. штук в упаковке: 1000  
 Тип: 48500  
**Номер для заказа: 101787**  
 Тип: 48501 Подпружиненный, компенсирующий  
**Номер для заказа: 101789**





# G13-патроны для накладного крепления

## Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Подпор штырька лампы для надежного контакта

G13-накладной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 25,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочное отверстие: 3,8 мм

Вес: 7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 27722

**Номер для заказа: 100572**



G13-накладной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера

Высота оси лампы: 25,5 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/500


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочное отверстие: 3,8 мм

Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 27822

**Номер для заказа: 100583**



G13-накладной патрон для ламп T8

Высота оси лампы: 17 мм

Корпус: PC, белый. Ротор: PBT GF, белый, T130

Номинальная величина: 2/250


Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Установочное отверстие для крепления под саморез по ISO 1481/7049-ST3,5-C/F

Вес: 5,4 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 27356

**Номер для заказа: 100551**



G13-накладной патрон для ламп T8 и T12

Высота оси лампы: 50 мм

Корпус: PBT GF, белый. Колпачок: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Двойные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Уголок: сталь, оцинкованная


5 установочных позиций лампы

Прорезь для крепления винтами M4

Вес: 45 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 04801

**Номер для заказа: 106546**



G13-накладной патрон для ламп T8 и T12

С патроном для стартера. Высота оси лампы: 50 мм

Корпус: PBT GF, белый. Колпачок: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Уголок: сталь, оцинкованная


5 установочных позиций лампы

Прорезь для крепления винтами M4

Вес: 45 г. Колич. штук в упаковке: 500


Тип: 04800

**Номер для заказа: 106544**




G13-накладной патрон с блокировкой лампы  
 Для ламп T8 и T12. Высота оси лампы: 25 мм  
 Для осветительных установок с управлением светового потока. Двухсторонний контакт  
 Корпус: PBT GF, белый, T130  
 Номинальная величина: 2/500  
 Уголок: сталь, оцинкованная  
 Прорезь для крепления винтами M4  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Вес: 35 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 46102

**Номер для заказа: 101651**




G13-накладной патрон с блокировкой лампы  
 Для ламп T8 и T12. Высота оси лампы: 25 мм  
 Для осветительных установок с управлением светового потока. Двухсторонний контакт  
 Корпус: PBT GF, белый, T130  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Номинальная величина: 2/500  
 Уголок: сталь, оцинкованная  
 Прорезь для крепления винтами M4  
 Вес: 36 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 46103 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101655**




G13-накладной патрон для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 25 мм  
 Корпус: PC, белый, T110  
 Номинальная величина: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Уголок: сталь, оцинкованная  
 Прорезь для крепления винтами M4  
 5 установочных позиций лампы  
 Вес: 25,5 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 48502

**Номер для заказа: 101791**



G13-накладной патрон для ламп T8 и T12  
 Высота оси лампы: 25 мм  
 Корпус: PC, белый, T110  
 Номинальная величина: 2/500  
 Винтовые контактные зажимы: 0,5–2,5 мм<sup>2</sup>  
 Уголок: сталь, оцинкованная  
 Прорезь для крепления винтами M4  
 5 установочных позиций лампы  
 Вес: 26,5 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 48503 Подпружиненный, компенсирующий

**Номер для заказа: 101793**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# Держатели для T8- и T12- ламп, проводов и крепления патронов

## Для люминесцентных ламп-патронов T8 (T26), T12 (T38)

За правильный выбор аксессуаров ответственность несет производитель светильников

### Ламподержатели

Установочное отверстие для винта M4  
Вес: 4,5/7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Для ламп T8 (T26)

Материал: сталь, оцинкованная

Тип: 20400


**Номер для заказа: 100442**

Для ламп T12 (T38)

Материал: CrNi-сталь

Тип: 20401

**Номер для заказа: 100444**



### Ламподержатели

Материал: PC, прозрачный

Установочное отверстие для винта M4

Вес: 2,5/4,5 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Для ламп T8 (T26)


Тип: 20501

**Номер для заказа: 100448**

Для ламп T12 (T38)

Тип: 20500

**Номер для заказа: 100447**



### Угловое крепление

Для G13-встраиваемых патронов 101674, 101681, 101706, 101708 (см. стр. 124), 101738, 101740, 101765 (см. стр. 125), 101787, 101789 (см. стр. 127)

Материал: сталь, оцинкованная



Высота оси лампы: 25 мм

Прорезь для крепления винтами M4

Вес: 15 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 20700

**Номер для заказа: 100454**



### Держатель провода


Материал: PC, белый

Вставная ножка для отверстия 4 мм для толщины стенки 0,6–1,2 мм

Вес: 1 г. Колич. штук в упаковке: 1000

Тип: 97147

**Номер для заказа: 109086**



Держатель провода

Для автоматической сборки светильников и для  
ручной фиксации проводов



Материал: PC, белый

Степень защиты: IP50

Вес: 0,5 г. Колич. штук в упаковке: 5000

Тип: 97117

**Номер для заказа: 108845**



Монтажная коробка

Для встраиваемых светильников

Для G13-встраиваемых патронов 101749  
и 101753 (см. стр. 125)

Материал: PC, белый


Глубина: 30,2 мм

Для защелкивания в стенки толщиной до 1,2 мм

Вес: 7 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 97480

**Номер для заказа: 105760**



Монтажная коробка

Для встраиваемых светильников

Для G13-встраиваемых патронов 101749  
и 101753 (см. стр. 125)

Материал: PC, белый



Глубина: 49,5 мм

Для защелкивания в стенки толщиной до 1,2 мм

Вес: 10 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 97481

**Номер для заказа: 105762**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

## G13-патроны, степень защиты IP54

Для люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Для светильников класса защиты I или II

Пыле- и брызгозащищенные патроны  
для переоснащения светильников с IP20 на IP54.

Подпор штырька лампы для надежного контакта.

Подпружиненный, компенсирующий

G13-вставной патрон для ламп T8 и T12

Корпус: PC, белый. Внутренняя часть: PBT GF, белый

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Защелки для толщины стенки 0,7 мм

Резьбовые кольца (см. стр.134)

Вес: 16,8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 84171 Система 161

**Номер для заказа: 107957**



G13-двойной вставной патрон

Для ламп T8 и T12

Корпус: PC, белый. Внутренняя часть: PBT GF, белый

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Защелки для толщины стенки 0,7 мм

Резьбовые кольца (см. стр.134)

Вес: 33,6 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84173 Система 162

**Номер для заказа: 107959**



Уплотнительная прокладка для степени защиты IP54


Для патронов систем 161, 162

Материал: EDPM, черный

Вес: 0,15 г.

Тип: 98003

**Номер для заказа: 108266**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# G13-патроны, степень защиты IP65/IP67

Для линейных люминесцентных ламп T8 (T26), T12 (T38)

Для светильников класса защиты I или II

Пластмассовые и струезащищенные патроны (IP65)

Пыле- и водонепроницаемые патроны (IP 67)

Подпор штырька лампы для надежного контакта

Подпружиненный, компенсирующий

G13-вставные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC. Внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм


Резьбовые кольца (см. стр.134)

Вес: 17,3 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 84172 Система 163

**Номер для заказа: 107958** Корпус белый

**Номер для заказа: 108666** Корпус серый



G13-вставные двойные патроны для ламп T8/T12

Корпус: PC. Внутренняя часть: PBT GF

Ротор: PBT GF, белый, T140

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм


Резьбовые кольца (см. стр.134)

Вес: 34,2 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84174 Система 164

**Номер для заказа: 107960** Корпус белый

**Номер для заказа: 108669** Корпус серый



G13-вставной патрон для ламп T8/T12

Корпус: PC. Внутренняя часть: PBT GF, T140

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Защелки для толщины стенки 1,4–2 мм

С прорезями для установки ламп


Резьбовые кольца (см. стр.134)

Вес: 14,2 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84175 Система 165

**Номер для заказа: 108608** Корпус белый

**Номер для заказа: 108614** Корпус серый



Уплотнительные прокладки

Для патронов систем 163, 164, 165

Вес: 0,34/0,75 г.

Для степени защиты IP65

Материал: SBR-каучук

Тип: 98004


**Номер для заказа: 108267**

Для степени защиты IP67

Материал: силикон, прозрачный


Тип: 98011

**Номер для заказа: 504078**




G13-патроны для ламп T8/T12  
 Корпус: PC. Внутренняя часть: PBT GF, белый T140  
 Номинальная величина: 2/500  
 С прорезями для установки ламп  
 Для монтажа 108819  
 Резьбовые кольца (см. стр.134)  
 Вес: 15,1 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 84180 Система 167

**Номер для заказа: 108948** Корпус белый  
**Номер для заказа: 109571** Корпус серый




G13-двойные патроны для ламп T8/T12  
 Корпус: PC, белый  
 Внутренняя часть: PBT GF, белый, T140  
 Номинальная величина: 2/500  
 С прорезями для установки ламп  
 Для монтажа 108819  
 Резьбовые кольца (см. стр.134)  
 Вес: 30,4 г. Колич. штук в упаковке: 250  
 Тип: 84181 Система 168

**Номер для заказа: 108994** Корпус белый  
**Номер для заказа: 109574** Корпус серый




Монтажная клемма с вставной ножкой  
 Для патронов систем 167, 168  
 Материал: PC, серый  
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5 мм<sup>2</sup>  
 Для автоматической сборки светильников:  
 IDC-зажимы для проводки H05V-U 0,5  
 Вставная ножка для толщины стенки 1,4–2 мм  
 Вес: 5,1 г. Колич. штук в упаковке: 500  
 Тип: 22852

**Номер для заказа: 108819**




Уплотнительная прокладка для степени защиты IP67  
 Для патронов систем 167, 168  
 Материал: PE-Пена  
 Вес: 0,04 г.  
 Тип: 98002

**Номер для заказа: 108947**




G13-патрон для ламп T8/T12  
 Корпус: PC, внутренняя часть: PBT GF  
 Номинальная величина: 2/500  
 Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>  
 Ножка для крепления с резьбовыми отверстиями M4  
 С прорезями для установки ламп  
 Резьбовые кольца см. стр. 134  
 Вес: 16 г. Колич. штук в упаковке: 250  
 Тип: 84105

**Номер для заказа: 521123**



Уплотнительная прокладка  
для степени защиты IP67  
Материал: EPDM  
Для патрона 521123  
Вес: 1 г. Колич. штук в упаковке: 500  
Тип: 98085  
**Номер для заказа: 106094**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**[www.vossloh-schwabe.com](http://www.vossloh-schwabe.com)**



## Резьбовые кольца для G13-патронов, степень защиты IP54, IP65, IP67

Для патронов систем 152, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168

Резьбовые кольца

Кольцо: PBT GF. Прокладка: силикон

Вес: 17/20 г. Колич. штук в упаковке: 500/250

Тип: 84122 для T8-ламп

**Номер для заказа: 103710** белый


**Номер для заказа: 103709** серый

Тип: 84123 для T12-ламп или

для T8-ламп с защитной трубой 38 мм

**Номер для заказа: 103712** белый

**Номер для заказа: 103711** серый



Резьбовые кольца с теплоизоляционной гильзой

Для T8-ламп с пластмассовой защитной трубой 38 мм

Кольца: PBT GF


Прокладка: силикон. Гильза: алюминий

Вес: 40 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 84154

**Номер для заказа: 103744** белый

**Номер для заказа: 103743** серый



Резьбовые кольца

Для защитных трубок 50 мм

Кольца: PBT GF


Прокладка: EPDM

Вес: 43 г. Колич. штук в упаковке: 125

Тип: 84159

**Номер для заказа: 103750** белый

**Номер для заказа: 103749** серый



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

## 2G13-патроны

Для U-образных люминесцентных ламп T-U

2G13-вставной патрон с патроном для стартера

Высота оси лампы: 31 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Вставная ножка для толщины стенки 0,8–1 мм



Двусторонний контакт

Дужка для фиксации лампы

Вес: 29 г. Колич. штук в упаковке: 20

Тип: 40000

**Номер для заказа: 101525**



2G13-встраиваемый патрон с патроном для стартера

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Задние установочные отверстия для винтов M4



Двусторонний контакт

Дужка для фиксации лампы

Вес: 30 г. Колич. штук в упаковке: 20

Тип: 40002

**Номер для заказа: 101526**



2G13-накладной патрон с патроном для стартера

Высота оси лампы: 36,3 мм

Корпус: PC, белый, T110

Номинальная величина: 2/250

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>

Уголок: сталь, оцинкованная

С прорезями для крепления винтами M4



Двусторонний контакт

Дужка для фиксации лампы

Вес: 49 г. Колич. штук в упаковке: 20

Тип: 40003

**Номер для заказа: 101527**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**

# G10q-патроны, аксессуары

## Для кольцевых люминесцентных ламп T-R

G10q-вставной патрон

Корпус: PC, белый, T 110

Подпружиненный хомут 32 мм: сталь, оцинкованная

Номинальная величина: 2/500

Единичные безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм<sup>2</sup>


Высота оси лампы: 23 мм

Вставная ножка для толщины стенки до 1,2 мм

Вес: 9 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 40100

**Номер для заказа: 101528**



Ламподержатель для T-R ламп

Для патрона 101528

Материал: PC, белый

Подпружиненный хомут 32 мм: сталь, оцинкованная

Высота оси лампы: 23 мм

Выемка до 1,2 мм


Вес: 4/2 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 40150 Ламподержатель

**Номер для заказа: 101532**

Тип: 94113 Подпружиненный хомутом, вставляемый

**Номер для заказа: 104835**



G10q-накладной патрон

Корпус: PC, белый, T110

Подпружиненный хомут 32 мм

Сталь подпружиненная оцинкованная

Номинальная величина: 2/250

Проводники для присоединения: H05V2-U 1X0,75, макс. 105 °C, длина: 270 мм



Высота для установки: 35 мм

Плата для крепления с резьбовым отверстием M4

Вес: 25 г. Колич. штук в упаковке: 250

Тип: 58016

**Номер для заказа: 102409**



Ламподержатель для T-R-ламп

Для патрона 102409

Материал: PC, белый

Подпружиненный хомут 32 мм

Сталь подпружиненная оцинкованная


Высота для установки: 35 мм

Плата для крепления с резьбовым отверстием M4

Вес: 8 г. Колич. штук в упаковке: 500

Тип: 58001

**Номер для заказа: 102407**



**Vossloh-Schwabe Deutschland GmbH**

Postfach 2869

D-58478 Luedenscheid

Tel.: +49/(0)23 51/10 12 11

Telefax: +49/(0)23 51/10 13 84

Telefax: +49/(0)23 51/10 12 17

**www.vossloh-schwabe.com**